



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Surface IP65 Aluminium
Weiß 30W 3150lm 36D - 830
Warmweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 247037 |
| EAN | 4058075769045 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105 |

| | |
|---|------------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Ausgeschnitten (mm) | 160 |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Produktserie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 110 |
| Durchmesser (mm) | 160 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**