



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
G2 16W 1900lm - 840 Kaltweiß | 60cm  
- Dali Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 220783                        |
| EAN                                     | 8718696883068                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| D-Mark                                  | Ja                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 119                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Draußen nutzbar | Ja                         |
| Länge           | 60cm                       |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| EOC8               | 88306800                                |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                       |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht           |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                    |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |
| Produktserie       | WT120C                                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 665 |
| Breite (mm) | 76  |
| Höhe (mm)   | 80  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour