



Technische Daten Mehrfachpackung
20x Noxion LED Downlight Ecowhite
Weiß 18W 1530lm 110D - 830 840 860
Abstimmbares Weiß | 217mm -
Ausschnitt 55-175mm - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 259283 |
| EAN | 8719157077231 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Multipack 20x Noxion LED Downlight Ecowhite 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable frame |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 4 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 860 Tageslichtweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6000 Tageslichtweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | CCT |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Reflektoroberfläche | PET |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 55-175 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK05 - 0.70 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Plastik |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Produktserie | Ecowhite |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 15 |
| Durchmesser (mm) | 217 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour